



Mattoncini sottili da rivestimento, con aspetto faccia a vista, per sistemi di isolamento termico “a cappotto”

Composizione

I mattoncini FASSABRICK sono realizzati utilizzando resine sintetiche, sabbie di quarzo selezionate e coloranti naturali.

Caratteristiche

Formati disponibili	Mattoncini lineari, mattoncini ad angolo
Colori disponibili	Bianco, Rosso Sahara, Toscana
Dimensioni mattoncino lineare	240x52 mm
Dimensioni mattoncino ad angolo	240x52x155 mm
Spessore	4 mm
Peso specifico	6 kg/m ² ca.
Temperatura di applicazione	Da + 5°C a + 30°C
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	m = 280 ca.

Impiego

I mattoncini sottili da rivestimento FASSABRICK, grazie alla loro flessibilità e al peso estremamente limitato, vengono utilizzati per creare l'effetto faccia a vista su superfici isolate termicamente “a cappotto”.

Preparazione del fondo

La superficie di posa deve essere libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di olii, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. Il rasante cementizio deve essere asciutto e opportunamente stagionato per 28 gg.

Lavorazione

E' opportuno, prima di cominciare l'applicazione, tracciare le linee orizzontali a partire dai fori in parete, riportando con una livella o un laser le quote lungo tutte le pareti da rivestire. Cominciare l'applicazione dagli spigoli, utilizzando i mattoncini FASSABRICK angolari, disposti alternativamente nelle due facciate adiacenti. Per la posa deve essere considerato lo spessore della fuga, che può variare tra i 10 e i 12 mm, in funzione delle linee orizzontali tracciate. Ripartire quindi esattamente le quote orizzontali in base all'altezza del mattoncino e all'altezza delle fughe. Prima dell'applicazione dei mattoncini, tirare uno spago come guida orizzontale per la posa.

I mattoncini FASSABRICK vengono incollati utilizzando l'adesivo AMF 03. Stendere il prodotto dall'alto verso il basso con idonea spatola dentata con denti 6x6 in una superficie non superiore a 1 m² alla volta. I mattoncini FASSABRICK si applicano facendo un leggero movimento a pressione e battendoli accuratamente in modo che tutta la superficie sia a perfetto contatto con il collante. L'eventuale registrazione dei mattoncini deve essere effettuata entro 30 minuti dalla posa. Dopo aver posato i mattoncini, lisciare uniformemente il prodotto nelle fughe con un pennellino leggermente inumidito.



Avvertenze

- Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- Durante la posa, mescolare i mattoncini prelevandoli da scatole diverse, per migliorare l'effetto estetico finale.
- **Assicurarsi che i mattoncini FASSABRICK siano posizionati interamente nel letto di malta collante, e siano opportunamente sigillati. Non si devono formare vuoti o cavità.**
- Le facciate esterne decorate con mattoncini FASSABRICK, durante la posa e nei giorni successivi di essiccazione, devono essere protette dalla pioggia, da qualsiasi precipitazione e da elevata umidità relativa in atmosfera (nebbia) per almeno 5-7 giorni.

Fornitura

- Mattoncini FASSABRICK lineari: scatole da 128 pezzi (corrispondenti a 2 m² con fuga da 12 mm)
- Mattoncini FASSABRICK angolari: scatole da 32 pezzi (corrispondenti a 2 metri lineari con fuga da 12 mm)

Qualità

I mattoncini FASSABRICK sono sottoposti ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.