



## Pannello URSA REFIX



### SCHEDA TECNICA REFIX

EDILIZIA

Revisione 01

Data Aprile 2014

Descrizione del prodotto

Pannello semirigido idrorepellente in lana di vetro URSA GLASSWOOL, trattata con speciali resine termoindurenti.

Impieghi  
preferenziali

Isolamento termoacustico delle pareti perimetrali dall'interno, tramite accoppiaggio con lastre in gesso rivestito.

Certificazioni



Caratteristiche  
tecniche  
(norma europea  
EN 13162)

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codice EN	Metodo di prova
Conduttività termica $\lambda_D$ alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	0,032	W/mK	-	EN 12667 / EN 12939
Reazione al fuoco (EUROCLASSE)	A1	-	-	EN 13501-1
Stabilità dimensionale (variazioni)	non >1	%	DS (T+)	EN 1604
Tolleranze sullo spessore	-5/+1	(%;mm)	T6	EN 823
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo ( $\mu$ ):	1	-	MUi	EN 12086
Resistività al flusso d'aria	>5	kPa·s/m <sup>2</sup>	AF 5	EN 29053
Rigidità dinamica spessore 20 mm	10	MN/m <sup>3</sup>	SD 10	EN 29052-1
Rigidità dinamica spessore >20 mm	7		SD 7	
Comprimibilità spessori 20 e 30 mm	≤ 3	mm	CP 3	EN 1991-1-1
Comprimibilità spessori 40 e 50 mm	≤ 5		CP 5	

• Resistenza termica

Spessore	20	30	40	50	60	mm
$R_D$ alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	0,60	0,90	1,25	1,55	1,85	m <sup>2</sup> K/W

EDILIZIA

Confezione  
e Imballo

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° pannelli	m <sup>2</sup>	n° conf.	m <sup>2</sup>
3000	1200	20	64	230,40	1	230,40
3000	1200	30	43	154,80	1	154,80
3000	1200	40	32	115,20	1	115,20
3000	1200	50	25	90,00	1	90,00
3000	1200	60	21	75,60	1	75,60

Pannelli e pallet avvolti in polietilene.  
Contenuto di un autotreno: 16 pallet (1,20 x 3,00 m)

## Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto al coperto o in ambienti chiusi.

Informazioni  
complementari

Sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza
- dichiarazione di prestazione
- certificazione ISO 9001:2000
- certificato di salute e sicurezza RAL
- certificato EUCEB

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e URSA Italia s.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.