



Feltro
URSA DF 39
URSA DF 39/Na
URSA DF 39/Ab



SCHEDA TECNICA DF 39

EDILIZIA

Revisione 00

Data Aprile 2014

Descrizione del prodotto

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA GLASSWOOL trattata con speciali resine termoindurenti. Il prodotto è disponibile nei tipi:

- **URSA DF 39:** senza rivestimenti.
- **URSA DF 39/Na:** con una superficie rivestita con carta kraft.
- **URSA DF 39/Ab:** con una superficie rivestita con carta kraft-alluminio retinata.

Impieghi preferenziali

Isolamento termoacustico di coperture a falda civili ed industriali.
Isolamento termoacustico di controsoffitti.

Certificazioni



Caratteristiche tecniche
(norma europea
EN 13162)

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codice EN	Metodo di prova
Conduttività termica λ_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	0,039	W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Reazione al fuoco (EUROCLASSE):	-	-	-	-
- DF 39	A1	-	-	EN 13501-1
- DF 39/Na	F	-	-	EN 13501-1
- DF 39/Ab	F	-	-	EN 13501-1
Stabilità dimensionale (variazioni)	non >1	%	DS (T+)	EN 1604
Tolleranze sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ):				
- DF 39	1	-		EN 12086
- DF 39/Na	8.000*	-	MU _i	EN 12086
- DF 39/Ab	100.000*	-		EN 12086
Resistività al flusso d'aria (DF39)	>5	kPa·s/m ²	AF 5	EN 29053

* valore riferito solo al rivestimento

• Resistenza termica

Spessore	30**	40**	50	60	80	100	120	140	150*	160	180	200	220*	240*	mm
R_D alla $t_m = 10^\circ\text{C}$	0,75	1,00	1,25	1,50	2,05	2,55	3,05	3,55	3,85	4,10	4,60	5,10	5,60	6,15	m ² KW

* Spessori disponibili solo per DF 39

** Spessori disponibili solo per DF 39/Ab

Confezione
e Imballo

DF 39

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
15000	1200	50	1	18,00	24	432,00
12500	1200	60	1	15,00	24	360,00
9400	1200	80	1	11,28	24	270,72
7500	1200	100	1	9,00	24	216,00
6200	1200	120	1	7,44	24	178,56
5400	1200	140	1	6,48	24	155,52
5000	1200	150	1	6,00	24	144,00
4700	1200	160	1	5,64	24	135,36
4200	1200	180	1	5,04	24	120,96
3700	1200	200	1	4,44	24	106,56
3400	1200	220	1	4,08	24	97,92
3100	1200	240	1	3,72	24	89,28

DF 39/Na

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
15000	1200	50	1	18,00	24	432,00
12500	1200	60	1	15,00	24	360,00
9400	1200	80	1	11,28	24	270,00
7500	1200	100	1	9,00	24	216,00
6200	1200	120	1	7,44	24	178,56
5400	1200	140	1	6,48	24	155,52
4700	1200	160	1	5,64	24	135,36
4200	1200	180	1	5,04	24	120,96
3700	1200	200	1	4,44	24	106,56

DF 39/Ab

Lunghezza mm	Larghezza mm	Spessore mm	Per confezione		Per pallet	
			n° rotoli	m ²	n° conf.	m ²
18000	1200	30	1	21,60	24	518,40
18000	1200	40	1	21,60	24	518,40
15000	1200	50	1	18,00	24	432,00
7500	1200	100	1	9,00	24	216,00

Rotoli e pallet avvolti in polietilene. Contenuto di un autotreno: 20 europallet (1,20 x 1,40 m).
Immagazzinare il prodotto al coperto o in ambienti chiusi.

Stoccaggio
Informazioni
complementari

Sono disponibili su richiesta:
- scheda di sicurezza
- dichiarazione di prestazione
- certificazione ISO 9001:2000
- certificato di salute e sicurezza RAL
- certificato EUCEB

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e URSA Italia s.r.l. può, senza particolare segnalazione, modificarli.