

L'efficacia dell'isolamento acustico
Lana minerale



Per offrirti un sistema d'isolamento acustico di massima qualità, contro il rumore e con la garanzia della tecnologia URSA, abbiamo creato la nuova lana minerale URSA Terra.

Installala e inizierai a beneficiare di una migliore qualità di vita. URSA è con te. Per costruire spaziosi e confortevoli.

URSA Terra 66/Nb

Pannello in lana minerale conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito su una superficie con carta karaft, freno al vapore.



URSA TERRA

Terra 66/Nb

	Norma	Unità di misura	Terra 66/Nb				
Dimensioni							
Spessore (d)	EN 823	mm	40	50	60	80	100
Lunghezza (l)	EN 822	m	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Larghezza (b)	EN 822	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Fuoco							
Fuoco	EN 13501		F	F	F	F	F
Isolamento termico							
Lambda (λ_b)	EN 12667/12939	W/mK	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
Resistenza Termica (R_b)	EN 12667/12939	m ² K/W	1,20	1,50	1,80	2,40	3,00
Tolleranza							
Tolleranza sullo spessore (Δd)	EN 823	mm	-3/+5	-3/+5	-3/+5	-3/+5	-3/+5
Planarità (S_{max})	EN 825	mm	-	-	-	-	-
Stabilità							
Stabilità dimensionale 23° e 90% ($\Delta \epsilon$)	EN 1604	%	<1	<1	<1	<1	<1
Comportamento meccanico							
Comprimibilità sotto carico (dL-dB)	EN 12431	mm	-	-	-	-	-
Comportamento al vapore							
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 12087	μ	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Comportamento all'acqua							
Assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg)	EN 12087	kg/m ²	-	-	-	-	-
Comportamento acustico							
Rigidità dinamica (s')	EN 29052	MN/m ³	-	-	-	-	-
Resistenza al passo dell'aria (r_s)	EN 29053	kPas/m ²	-	-	-	-	-
Dati di logistica							
Disponibilità		MTS/MTO*	MTO	MTO	MTO	MTO	MTO
Pannelli/rotoli per confezione		nr.	9	7	6	4	3
m ² per confezione		m ²	7,56	5,88	5,04	3,36	2,52
m ² per pallet		m ²	105,88	82,32	70,56	47,04	40,32
Codici di designazione			CE		T4 - DS(T+)		

* Termini di spedizione indicativi per autotreno completo: MTS = 5gg lavorativi; MTO = 15gg lavorativi; ordine minimo 10 pallet dello stesso codice prodotto. Contenuto di un autotreno: 20 pallet.