

INTERAZIONE PERFETTA CON I MODULI AZIMUT

Studiato per il mercato residenziale e aziendale, il sistema SMART ROOF può essere installato su tutti i tipi di tetto con lamiera grecata. Questa soluzione è ideale per i tetti domestici, agricoli e industriali.

I VANTAGGI DI SMART ROOF:

- 1 Adattabilità e flessibilità**
Il sistema si può integrare nel tetto di edifici vecchi o nuovi, ad uso residenziale o professionale, indipendentemente dal tipo di copertura del tetto. E' sufficiente posare una lamiera grecata, o utilizzare quella esistente, per installare un sistema altamente personalizzabile e performante.
- 2 Installazione facile, veloce e sicura**
Tutti i componenti del sistema di assemblaggio sono progettati e realizzati per abbinarsi ad una speciale cornice appositamente studiata per i moduli Azimut. La modularità e la perfezione delle staffe semplificano l'installazione e riducono il tempo di montaggio. L'assenza di lunghe barre di acciaio o alluminio riduce i rischi di caduta dovuti alla manipolazione delle stesse in copertura.
- 3 Sistema estremamente competitivo**
Il nostro sistema brevettato sfrutta le cornici dei moduli come elemento strutturale, riducendo notevolmente lo staffaggio necessario al fissaggio e di conseguenza il suo costo. Anche il prezzo del trasporto risulta considerevolmente contenuto.
- 4 Qualità ed alta efficienza**
I moduli AZIMUT sono prodotti secondo rigorose specifiche per garantire la loro qualità e durata. Il materiale selezionato (le celle, il vetro, i sistemi di connessione ...) soddisfa i requisiti di sicurezza e prestazione del prodotto finale. Per maggiori informazioni sui moduli AZIMUT si rimanda alla scheda tecnica.
- 5 Estetica e armoniosità**
Smart Roof, riducendo l'altezza e gli spazi tra i moduli rispetto al sistema tradizionale, si armonizza perfettamente con la superficie del tetto e garantisce la qualità estetica del design della copertura.

DESCRIZIONE TECNICA

Collocazione	su tetto spiovente, su lamiera grecata
Struttura/copertura del tetto	indifferente (informazioni supplementari su richiesta)
Pendenza	da 3° a 45°
Configurazione	superficie fotovoltaica su tutto il tetto o su di una parte
Orientamento	verticale/orizzontale per AZM606, orizzontale per AZM666 e AZM726
Altezza del sistema	56 mm (profilo incluso)
Tipo di posa	aggancio rapido su staffe apposite
Staffe	alluminio estruso
Garanzie	12 anni

