

## Tester di tensione

testo 750-1  
testo 750-2  
testo 750-3

---

Visualizzazione a LED omnidirezionali di semplice lettura (brevettata)

---

Tecnologia a fibra ottica per una lettura ottimale della tensione

---

Anello antiscivolamento per una presa sicura

---

Presca ergonomica

---

Illuminazione del punto di misura

---



I tre modelli della famiglia di tester di tensione Testo 750 sono strumenti muniti di indicatori a LED. I LED sono visibili da qualunque angolazione e garantiscono un'indicazione ottimale del valore di tensione, grazie alla particolare fibra ottica. Tutti e tre i modelli rispondono ai più recenti standard previsti dalla normativa EN 61243-3:2010 e soddisfano i requisiti della classe di sicurezza CAT IV. Sono dotati delle più importanti funzioni per i test di tensione, per le prove di continuità e per l'indicazione del senso di rotazione di fase.

Il modello Testo 750-2 è adatto anche per il test di fase unipolare ed è provvisto di torcia con funzione trigger RC. I pulsanti di richiamo a vibrazione evitano l'avvio accidentale del trigger test. Inoltre, il modello Testo 750-3 è provvisto di display a cristalli liquidi in grado di visualizzare la lettura in corso.

## Dati tecnici / Accessori

### testo 750-1

testo 750-1, tester di tensione con batterie, proteggipuntale e cappucci di protezione dei puntali

Codice 0590 7501



### testo 750-2

testo 750-2, tester di tensione con batterie, proteggipuntale e cappucci di protezione dei puntali

Codice 0590 7502



### testo 750-3

testo 750-3, tester di tensione con batterie, proteggipuntale e cappucci di protezione dei puntali

Codice 0590 7503



Dati tecnici	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Indicazione della tensione c.a./ c.c.	da 12 a 690V		
Prova di continuità	< 500 kΩ		
Indicazione del senso di rotazione di fase	da 100 a 690 V CA a 50/60 Hz		
Test di fase unipolare	-	da 100 a 690 V c.a. a 50/60 Hz	
Funzione scatto differenziali	-	✓	✓
Display a cristalli liquidi	-	-	✓
Illuminazione del punto di misura	-	✓	✓
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V		
Grado di protezione	IP 64		
Temperatura di lavoro	-10 ... +50 °C		
Temperatura di stoccaggio	da -15 a +60 °C		
Dimensioni (L x P x A)	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Peso	230 g	295 g	
Garanzia	2 anni		
Autorizzazioni	TÜV, CSA, CE		
Norma	EN 61243-3:2010		

0984 1523/cw/1/05.2016

Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.

### Accessori

### Codice

Valigetta di trasporto testo 750	0590 0018	
Certificato di taratura ISO/tester di tensione	0520 0750	
Certificato di taratura DAkKS/tester di tensione	0520 0751	

Testo S.p.A.  
Via F.lli Rosselli 3/2 20019 Settimo M.se MI  
Telefono +39 02335191  
Fax: 02/33519.200  
e-mail info@testo.it