

Cercafase senza contatto

testo 745

Filtro per interferenze ad alta frequenza

Regolazione della sensibilità

Indicazione visiva e acustica

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP 67

Illuminazione del punto di misura



Il cercafase senza contatto Testo 745 permette di verificare la presenza di tensione alternata su ogni tipo di dispositivo elettrico (prese, cavi, fusibili, ecc.) senza contatto.

Il led luminoso e il cicalino avvertono la presenza di tensione.

Testo 745 è molto affidabile grazie alla presenza del filtro per interferenze ad alta frequenza; è dotato di clip da taschino e torcia incorporata per illuminare l'area di lavoro.

E' inoltre resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard di protezione IP 67.

Dati tecnici / Accessori

testo 745

testo 745, cercafase senza contatto con batterie

Codice 0590 7450



Dati tecnici

Rilevazione della tensione	Da 12 a 1.000 Vca
Illuminazione del punto di misura	✓
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V
Classe di protezione	IP 67
Temperatura di lavoro	-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -15 a +60 °C
Dimensioni	155 x 25 x 23 mm (L x P x A)
Peso	63 g
Garanzia	2 anni
Autorizzazioni	CSA, CE
Normative	EN 61326-1, EN 61010-1

Accessori

Codice

Certificato di taratura ISO/tester di tensione	0520 0750
Certificato di taratura DAkKS/tester di tensione	0520 0751

1984 1513/cw/l/05.2016

Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.

Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli 3/2 20019 Settimo M.se MI
Telefono +39 02335191
Fax: 02/33519.200
e-mail info@testo.it

www.testo.it