

Mini data logger per temperatura e umidità

testo 174H

Sensore igrometrico stabile nel tempo

Elevata affidabilità dei dati

Ampio display

Visualizzazione dei valori di temperatura o umidità

Memoria per 16.000 letture

Rapida analisi dei dati e documentazione su PC



Dimensioni reali

Il mini data logger per temperatura e umidità testo 174H è ideale per il monitoraggio di temperatura e umidità nello stoccaggio di merci sensibili. testo 174H inoltre controlla la qualità dell'aria ambiente in modo continuo, sicuro e discreto. Il software gratuito ComSoft Basic permette una veloce programmazione del data logger e una facile analisi dei dati.

Nonostante il prezzo contenuto, questo logger per temperatura e umidità garantisce misurazioni sicure e affidabili. I sensori integrati garantiscono valori di misura stabili nel tempo. Questo consente di seguire i documenti e le linee guida di garanzia della qualità.

Dati tecnici / Accessori

testo 174H

Mini data logger testo 174-H a 2 canali, con dispositivo di aggancio a parete, batteria (2 x CR 2032 al litio) e protocollo di collaudo



Codice 0572 6560

Kit testo 174H

Kit mini data logger testo 174-H a 2 canali, con interfaccia USB per programmare il logger e scaricarne i dati, dispositivo di aggancio a parete, batteria (2 x CR 2032 al litio) e protocollo di collaudo



Codice 0572 0566

Tipo sensore NTC

Campo di misura	-20 ... +70 °C
Precisione ±1 digit	±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Risoluzione	0,1 °C

Tipo sensore Sensore igrometrico capacitivo testo

Campo di misura	0 ... 100 %UR*
Precisione ±1 digit	±3 %UR (2 ... 98 %UR) ±0,03 %UR/K
Risoluzione	0,1 %UR

* Non per atmosfera condensante. Per l'uso continuo con alto tasso di umidità (>80 %UR a ≤30 °C per >12 h, >60 %UR a >30 °C per >12 h) contattaci tramite il nostro sito web.

Dati tecnici generici


Canali	2 interni
Tipo batteria	2 batterie al litio (CR 2032)
Autonomia	1 anno (con ciclo di misura di 15 min., +25 °C)
Temperatura di lavoro	-20 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... +70 °C
Dimensioni	60 x 38 x 18,5 mm
Classe di protezione	IP 20
Ciclo di misura	1 min - 24 h
Memoria	16.000 misure

Accessori

Codice

Accessori per lo strumento di misura

Interfaccia USB per la programmazione e la lettura dei logger testo 174-T e testo 174-H	0572 0500	
Batteria a bottone al litio CR 2032 (ordinare 2 batterie per logger)	0515 5028	
ComSoft Basic, software base per la programmazione e la lettura dei data logger Testo; rappresentazione grafica e sinottica dei valori di misura e funzione di esportazione (scaricabile dal sito gratuitamente)	0572 0580	
ComSoft Professional, software prof. con archiviazione dati	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Parte 11, software per i requisiti della normativa CFR 21 Parte 11 per i data logger Testo	0554 1705	
Certificato di taratura ISO/ temperatura sonda di temperatura; punti di taratura -18°C; 0°C; +40°C a canale/strumento	0520 0153	
Certificato di taratura ISO/ umidità punti di taratura 11,3% UR e 75,3% UR a +25 °C/+77 °F; a canale/strumento	0520 0076	



Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it