Filomuro

Il fancoil murale

SOTTILE
Estremamente sottile, solo 128 mm di profondità.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Con touchpad e telecomando

DC Inverter

Installazione a parete con comando elettronico autonomo a bordo macchina e telecomando.

FAWS04DC1II-0Q00	**SLW 400**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm
FAWS06DC1II-0Q00	**SLW 600**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm
FAWS08DC1II-0Q00	**SLW 800**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

Per collegamento con comandi remoti

Velocità modulante
DC Inverter

Installazione a parete con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando a muro ECA649
(da ordinare a parte).

FAWS04DC1II-0S00	**SLW 400**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm
FAWS06DC1II-0S00	**SLW 600**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm
FAWS08DC1II-0S00	**SLW 800**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

Per collegamento con comandi remoti

Velocità fisse
DC Inverter

Installazione a parete con scheda elettronica per connessione a termostati standard a 4 velocità.



FAWS04DC1II-0T00	**SLW 400**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 1,61 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm
FAWS06DC1II-0T00	**SLW 600**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 2,35 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm
FAWS08DC1II-0T00	**SLW 800**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

Per collegamento 0-10V

Velocità modulante
DC Inverter

Installazione a parete con scheda elettronica per interfaccia 0-10 V.

FAWS04DC1II-0V00	**SLW 400**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,14 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 1,61 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 902x318x128 mm
FAWS06DC1II-0V00	**SLW 600**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 1,62 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50°C: 2,35 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.102x318x128 mm
FAWS08DC1II-0V00	**SLW 800**	- Resa totale in raffreddamento con acqua a 7°C: 2,34 kW - Resa in riscaldamento con acqua a 50 °C: 3,25 kW - Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4", lato DX - Dimensioni (l x h x p): 1.302x318x128 mm

- Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica sul prodotto (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio
- I modelli SLW Filomuro vengono prodotti con attacco idraulico a DX: per le versioni con attacchi idraulici a SX (disponibili su tutti i modelli) la settima lettera del codice è la S (specificare nell'ordine). Al prezzo totale va aggiunto l'articolo BB0646II, ovvero il kit di spostamento attacchi, e può essere montato solo in fabbrica

Accessori

Gruppi idraulici e raccordi

	V20687II	- Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico per modelli SLW (*)
	V30688II	- Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a tre vie e detentore) per modelli SLW (*)
	I20686II	- Gruppo valvola 2 vie manuale per modelli SLW (*)
	AI0200II	- Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 1\2 Femmina
	AI0201II	- Coppia adattatori 3/4 F Eurokonus > 3\4 Femmina
	AI0203II	- Raccordo ad “L” EurokonusEurokonus 90°
	AI0501II	- Raccordo distanziale per gruppi valvole (1pezzo)
	AI0612II	- Coppia adattatori per guarnizione piana

* Accessori che possono essere installati in fabbrica senza aggravio di prezzo.

DATI TECNICI	u.m.	SLW 400	SLW 600	SLW 800
(a) Resa totale in raffreddamento	kW	1,07	1,65	2,31
Resa sensibile in raffreddamento	kW	0,95	1,49	1,94
Portata acqua	L/h	196	279	402
Perdita di carico acqua	kPa	10,7	4,5	2,1
(b) Resa in riscaldamento con acqua 45 °C	kW	1,27	1,80	2,60
Portata acqua (45 °C)	L/h	232	351	478
Perdita di carico acqua (45 °C)	kPa	13,9	5,0	4,8
(c) Resa in riscaldamento con acqua 70 °C	kW	2,78	4,12	5,72
Portata acqua (70°C)	L/h	239	354	492
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	13,0	4,7	4,5
Contenuto acqua batteria	L	0,54	0,74	0,93
Massima pressione di esercizio	bar	10	10	10
Allacci idraulici	inch	EUROKONUS 3/4"	EUROKONUS 3/4"	EUROKONUS 3/4"
Portata aria massima velocità	m^3/h	228	331	440
Portata aria media velocità	m^3/h	155	229	283
Portata aria minima velocità	m^3/h	84	124	138
Tensione di alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Massimo assorbimento (DC motor)	W	17,6	19,8	26,5
Max assorbimento alla max velocità (DC motor)	W	12	14	18
Max assorbimento alla min. velocità (DC motor)	W	4,8	5,1	5,8
(d) Pressione sonora alla massima portata d'aria	dB(A)	39,7	42,4	42,6
(d) Pressione sonora alla minima portata d'aria	dB(A)	24,9	25,2	25,8
Lunghezza	mm	902	1102	1302
Altezza	mm	318	318	318
Profondità	mm	128	128	128
Peso	kg	14	16	19

(a) Aria 27°C bulbo secco 19°C bulbo umido; acqua 7°C in 12°C out
(b) Aria 20°C; acqua 45 °C in - 40 °C out
(c) Aria 20°C; acqua 70°C in 60 °C out
(d) Pressione sonora in camera semianecoica secondo la norma ISO 7779