





SOLWWW / SOLEP / SOLVS1  
Boiler / Accumuli solari  
per la produzione di ACS.  
Capacità: da 90 a 5000 litri




SOLEPKIT/ SOLWWWKIT  
Boiler solare a doppio  
o mono scambiatore  
con gruppo pompa  
incorporato



1. Scambiatore  
solare termico/  
generatore



1. Scambiatore superiore  
per integrazione al  
sanitario. (generatore)  
2. Scambiatore solare  
termico



Accumulo per la produzione  
di ACS e integrazione  
riscaldamento.  
Capacità: da 200 a 5000 lt

## BOILER E ACCUMULI JODO

### Bollitori solari

Bollitori in acciaio al carbonio vetrificato coibentato con capacità da 90 a 2000 litri.

Sono dotati di 1 o 2 scambiatori a serpentino fisso di grande superficie ad elevata potenzialità costruiti per assicurare il massimo rendimento. La posizione e le dimensioni del primo serpentino più in basso, che arriva fino al fondo del bollitore, permette di riscaldare una maggiore quantità di acqua ed eliminare la formazione di batteri (legionella) consentendo lo stoccaggio omogeneo di acqua ad una temperatura superiore ai 60°C. Tutti i bollitori prevedono una flangia d'ispezione che ne permette la pulizia, consentendo così una maggiore durata nel tempo. Coibentazione in PU iniettato rigido 50 mm fino a 800 litri Coibentazione in PU iniettato flessibile 100 mm fino a 1000 a 2000 litri

### Bollitori solari SOLWWWKIT/SOLEPKIT JODO

Bollitori mono o doppio serpentino per acqua sanitaria in acciaio al carbonio smaltato con isolamento rigido iniettato 70 mm, protezione anodica e flangia d'ispezione completi di gruppo pompa a due vie, regolatore solare e vaso d'espansione preinstallati. I bollitori SOLEPKIT / SOLWWWKIT vengono forniti con il seguente materiale preassemblato:

- Gruppo di circolazione solare a due vie con kit di carico e sfiato impianto e misuratore di portata incorporati con circolatore wilo ST 25/6.
- Regolatore solare incluso
- Sensore bollitore preinstallato
- Vaso espansione solare 18 litri (con boiler capacità 200-300 litri) 25 litri (con boiler capacità 500 litri).

### Accumuli solari

Serbatoi di accumulo per acqua calda sanitaria in lamiera di acciaio al carbonio smaltata internamente realizzati in diverse tipologie con capacità da 200 a 5000 litri.

Coibentazione in PU iniettato rigido 50 mm fino a 800 litri

Coibentazione in PU iniettato flessibile 100 mm fino a 1000 a 2000 litri

### BOILER SOLARI SOLEPKIT / SOLWWWKIT JODO

NEW	MODELLO	NUMERO SERPENTINI	PESO Kg	DIAMETRO mm	ALTEZZA mm	CODICE	PREZZO EURO
	200 litri	1	100	610	1.290	<b>SOLWWWKIT200</b>	<b>1.849,00</b>
	300 litri	1	110	610	1.685	<b>SOLWWWKIT300</b>	<b>1.976,00</b>
	500 litri	1	150	760	1.690	<b>SOLWWWKIT500</b>	<b>2.265,00</b>
	300 litri	2	130	640	1.685	<b>SOLEPKIT300</b>	<b>2.084,00</b>
	500 litri	2	170	790	1.690	<b>SOLEPKIT500</b>	<b>2.397,00</b>