

Novità 2011

th[er]mo **passiv**

FINESTRE IN
PVC/ALLUMINIO

Internorm



th[er]mo **passiv**

**PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA
PIÙ QUALITÀ DI VITA**

- [] Anta vetro design senza profilo esterno
- [] Inserti schiumati nel telaio
- [] Profondità 90mm
- [] Vetro triplo da 48mm con doppio basso emissivo SOLAR+
- [] Canalina Edelstahl
- [] Intero programma colori





**UNA INNOVATIVA
COMBINAZIONE DI MATERIALI,
CON LA MODERNITÀ
DELL'EFFETTO "TUTTO VETRO"**

Questa combinazione di materiali offre un eccezionale termoisolamento per la finestra e previene al massimo la formazione di condensa.



ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

THERMO PASSIV - un telaio speciale con l'aggiunta di termoschiuma altamente isolante (priva di HCFC alogenati, HFC alogenati ed HFC).



**MANIGLIE DAL DESIGN
ACCATTIVANTE**

Una bella maniglia, in un design minimalista.



th[er]mo **passiv**

- [] Vetro standard SOLAR+ 4b/18Ar/4/18Ar/b4 ($U_g = 0,6$ con canalina Edelstahl) - $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Valore U_w migliore con LIGHT 4b/18Ar/4/18Ar/b4 ($U_g = 0,5$ con canalina Edelstahl) - $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 0,5$ con canalina ISO) - $U_w = 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$
- [] Isolamento acustico fino a 42 dB
- [] Profondità 90mm
- [] Telaio NR = 98mm - Telaio SR = 87mm
- [] Spessore piantone = 154mm
Spessore nodo 2-ante = 100mm
- [] Di serie con ferramenta nascosta (a vista su richiesta)
- [] Disponibile in versione Classic ed Exclusiv, anche nell'innovativo Exclusiv2
- [] Anche con soglia ribassata in PVC
- [] Innovativa estetica per porte con chiusura con cilindro
- [] Tre guarnizioni di serie
- [] A richiesta con ferramenta di sicurezza WK1-WK2

prodotto idoneo per
case a basso consumo
energetico e passive

NOVITÀ 2011

Versione Speciale
prodotto
certificato per
case passive