



2011: I PORTONCINI SI RINNOVANO


Con THERMO PORTAL Internorm offre una porta duratura e dai dettagli attraenti che vi conquisterà oggi e domani:

- [] Elevato isolamento termico, per aumentare il potenziale risparmio energetico
- [] Design purista, per la più ampia libertà di combinazioni
- [] Massima sicurezza, per il perfetto benessere

I partner Internorm vi sveleranno molti altri dettagli.

Questo pieghevole vi introdurrà alla grande varietà dei nuovi portoncini in alluminio, che potrete scegliere in molte differenti forme, colorazioni, varie tipologie di vetro e con l'aggiunta di elementi laterali.

th[er]mo portal



- [] Serie pregiata di portoncini in alluminio dal design minimalista – battente con **elementi estetici complanari**
- [] Eccellente isolamento termico grazie al **vetro quadruplo**, con basso emissivo e gas, per uno spessore complessivo di 82mm
- [] Profondità del profilo di 93mm
- [] **Speciale battente a due strati** con spessore complessivo di 90mm per un **isolamento termico perfetto** ed un rivestimento esterno in alluminio e due rinforzi interni per la **massima stabilità**
- [] Speciale compensatore nel battente per la **massima resistenza alle variazioni climatiche**
- [] Profilo a 3 camere con inserti in poliammide da 35mm e nucleo coibentato con schiuma isolante
- [] Speciale guarnizione tripla con tenute elastiche in silicone di qualità
- [] Soglia in alluminio a taglio termico a 3 camere – ideale anche per le ristrutturazioni
- [] Ferramenta di serie a 5 punti di chiusura per la **massima sicurezza**
- [] Tutti i colori Internorm



P101-1

THERMO PORTAL | MODELLO P100



P101-1



P101-1



P101-1



P202-3

THERMO PORTAL | MODELLO P200



P202-1



P201-1



P207-2



P302-3

THERMO PORTAL | MODELLO P300 + P400



P301-1



P302-1



P402-1



P405-1

THERMO PORTAL | MODELLO P400



P408-1



P407-1



P401-4



P201-1



P203-4



P202-2



P202-3



P203-1



P203-3



P204-1



P204-1

THERMO PORTAL | VARIANTI P100 – P200



P204-1



P204-1



P205-1



P205-1



P206-1



P206-2



P207-1



P207-1



P301-1



P301-2



P302-4



P302-2



P303-1



P303-2



P304-1



P304-1

THERMO PORTAL | VARIANTI P300 – P400



P401-1



P401-2



P401-3



P403-1



P404-1



P406-2



P406-1



P409-1

DESIGN

NOVITÀ: Il design che si adatta!

I portoncini di grandi dimensioni saranno dotati di elementi estetici
addizionali (inserti in vetro, scanalature, profili in acciaio ecc.)



MANIGLIE



GD10, Acciaio



GD15, Acciaio



PD21, Acciaio



PD15, Cromo opaco




PD12, Cromo opaco



VD20, Acciaio



VD21, Cromo lucido



VD22, Cromo lucido

THERMO PORTAL | DESIGN | MANIGLIE

MANIGLIE A GUSCIO

Il vostro Partner Internorm vi fornirà tutte le informazioni sull'intero assortimento di maniglie.




SG 11



SG 15



SG 14



SG 13



SG 12



SG 16



SG 17



SG 18

THERMO PORTAL | SICUREZZA E COMFORT



SICUREZZA DI SERIE – AZIONAMENTO MANUALE

Chiusura di sicurezza a più punti ad azionamento manuale con chiavistello principale, due chiusure a becco e due puntali in acciaio

- [] Chiusura ed apertura manuale tramite chiave

SICUREZZA & COMFORT – SEMI MOTORIZZATO

Chiusura di sicurezza a più punti semi motorizzata con chiavistello principale e due chiusure a becco

- [] Accostando la porta al telaio le due chiusure a becco scattano automaticamente in chiusura grazie ad un azionamento a molla e bloccano la porta
- [] Comoda apertura dall'interno tramite maniglia o pulsante
- [] Apertura elettrica motorizzata dall'esterno tramite un sistema di controllo d'accesso (lettore di impronte digitali, sistema senza fili, transponder)
- [] Apertura e chiusura tramite chiave sempre disponibili da interno ed esterno - anche in caso di blackout

SICUREZZA & COMFORT DI CLASSE SUPERIORE – COMPLETAMENTE MOTORIZZATO

Chiusura di sicurezza a più punti motorizzata con chiavistello principale, due chiusure a becco e due puntali in acciaio

- [] Azionamento automatico motorizzato di tutti e cinque i punti di chiusura
- [] Comoda apertura dall'interno tramite maniglia o pulsante
- [] Apertura elettrica motorizzata dall'esterno tramite un sistema di controllo d'accesso (lettore di impronte digitali, sistema senza fili, transponder)
- [] Molteplici opzioni a completamento: allacciamento spia di segnalazione e controllo stato apertura/chiusura porta, gestione stato giorno/notte, etc.
- [] Apertura e chiusura tramite chiave sempre disponibili da interno ed esterno - anche in caso di blackout



LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

La sperimentata tecnologia biometrica del produttore leader ekey e la grande qualità di Internorm si fondono in un elegante design. L'impareggiabile praticità del lettore integrato di impronte digitali vi libererà dalla schiavitù delle chiavi. Il dispositivo di comando è installato nel battente in modo sicuro e discreto. Niente più chiavi, codici e schede dimenticati, smarriti o rubati.

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com



SIGLA EDITORIALE

Edito da: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Foto: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | nam architektur & fotografie, A-6850 Dornbirn
Fotoagentur allesfoto.com, I-39052 Kaltern | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Creazione: Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Stampa: Tecnolito, Italia

Timbro rivenditore

Per ragioni tecniche tipografiche, i colori dei prodotti originali possono differire da quelli delle immagini riportate nell'opuscolo. Il vostro rivenditore autorizzato Internorm sarà lieto di mostrarvi il campione originale del colore. Non sempre è possibile riprodurre il colore e la struttura dei vetri ornamentali in modo perfettamente conforme all'originale. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, vi preghiamo di confrontare le riproduzioni con i vetri campione presso il vostro rivenditore autorizzato Internorm. Ci si riserva di apportare modifiche tecniche e correzioni. Internorm International GmbH è licenziataria ARA: licenza numero 4477.

Internorm®