

Enecom

HFp 40
High Flex Pliable Line





HFp 40 High Flex Pliable Line



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di picco Pmax (Wp)	40
Tensione a circuito aperto, Voc (V)	19,93
Corrente di circuito aperto Isc (A)	2,77
Tensione a Pmax, Vmp (V)	16,48
Corrente a Pmax, Imp (A)	2,57
Numero di celle	32
Dimensioni (bxh) (mm)	560 x 280 (chiuso)
Spessore (mm)	1,7
Peso (kg)	0,9
Efficienza celle	Mono 17,25%
Terminali d'uscita	Cavo con connettori universali
Tensione massima di sistema	1000 V



Linea HFp

È la linea dei moduli pieghevoli, ideata appositamente per l'utilizzo nel tempo libero e quindi per una potenza contenuta (20Wp e 40Wp). La possibilità di ridurre della metà le dimensioni del pannello permette al modulo di occupare spazi estremamente ridotti, rendendolo facilmente trasportabile e utilizzabile nelle situazioni di tutti i giorni



Sede Legale:
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32
50127 - Firenze (Italy)
www.enecom-hf.com

Unità operativa Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino
Unità operativa Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)
Unità operativa Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)