

Pellicole SUNSCAPE

Caratteristiche distintive

Le pellicole Sunscape Madico:

- respingendo fino all'83% dell'irraggiamento solare offrono il massimo in termini di protezione **limitando l'incremento del calore e riducendo sensibilmente l'abbaglio**. Questo regala agli ambienti un comfort termico e visivo che non ha eguali se paragonato alle performances di prodotti analoghi presenti sul mercato.
- **riducono drasticamente i costi energetici**.
- sono realizzate in diverse tipologie per rispondere in modo ottimale alle richieste di una clientela sempre più ampia e selettiva.
- nella versione più innovativa presentano un effetto estetico speculare **colore argento verso l'esterno e colore fumé all'interno**.

Utilizzi

Le pellicole Sunscape Madico sono consigliate per il rivestimento di grandi superfici vetrate che richiedono una elevata schermatura dell'irraggiamento solare ed una elevata protezione dall'abbaglio.

Il secondo rivestimento fumé conferisce al film la particolare caratteristica di ridurre drasticamente i riflessi provocati dall'illuminazione interna dei locali. Sono ideali per uffici, scuole, banche, industrie, ospedali, alberghi, ristoranti, servizi pubblici, negozi vari, musei, show room e palestre.



Specifiche tecniche

Le pellicole Sunscape Madico si ottengono con lo stesso processo sputtering.

La versione argento/fumé viene prodotta depositando uno strato di alluminio sul quale viene posto un ulteriore rivestimento di colore fumé. Infine su questo viene posto un ulteriore strato di poliestere con un successivo trattamento antigraffio per proteggerlo da abrasioni e corrosioni.

	% trasmissione energia solare	% riflessione energia solare	% assorbimento energia solare	% trasmissione luce visibile	% riflessione luce visibile		% trasmissione ultravioletti	coefficiente di schermatura	Totale energia solare respinta
SUNSCAPE - uso interno					Ex	Int.			
SL 180 C SR	6	53	41	8	55	25	<1	0,19	83 %
SL 280 C SR	23	35	42	28	33	21	<1	0,39	66 %
SL 380 C SR	32	22	46	37	21	14	<1	0,54	53 %
SUNSCAPE - uso esterno									
SL 180 EX SR	dati in elaborazione								

SERIE SL -- C (o EX) SR

Pellicola sputtered color argento con effetto speculare verso l'esterno e colore fumé (antiabbaglio) all'interno.

Disponibile nella versione per uso interno C o per uso esterno EX.

C = adesivo a secco

EX = adesivo a pressione per esterno

SR = protezione antigraffio

Tutti i dati della tabella sono riferiti a pellicola applicata ad un vetro trasparente di mm. 6.