

Pellicole CERAMIC

Caratteristiche distintive

Le pellicole Advanced Ceramic Madico:

- sono state progettate per avere la **più alta acutezza visiva possibile con la minima riflessione**. Risultato: la più chiara pellicola per finestre disponibile oggi sul mercato. Senza modificare in alcun modo l'aspetto delle vetrate viene rivoluzionato il modo in cui vivere i propri ambienti.
- sono in grado di **respingere il 99% dei raggi U.V. e l'82% della radiazione infrarossa**.
- **garantiscono il migliore aspetto esterno mantenendo quello interno inalterato**.



Utilizzi

Le pellicole Advanced Ceramic Madico sono particolarmente consigliate in tutti quegli ambienti che vogliono avere inalterata la visibilità e la bellezza del paesaggio con vedute chiare e trasparenti. Sono ideali anche per uffici, scuole, banche, industrie, ospedali, alberghi, ristoranti, servizi pubblici, negozi vari, musei e show room.

Specifiche tecniche

Le pellicole Advanced Ceramic Madico vengono prodotte con tecniche altamente sofisticate che sfruttano le innovazioni della nanotecnologia. Questo garantisce processi produttivi molto più selettivi rispetto a quelli disponibili con altre tecnologie e pellicole qualitativamente superiori. Il risultato è quello di realizzare pellicole ad elevata riflessione di raggi infrarossi mantenendo un'altissima trasmissione luminosa. Tutto questo lasciando la visibilità quasi inalterata senza cambiare il cromatismo dei colori.

ADVANCED CERAMIC - uso interno	% trasmissione energia solare	% riflessione energia solare	% assorbimento energia solare	% trasmissione luce visibile	% riflessione luce visibile	% trasmissione ultravioletti	% riflessione raggi infrarossi	coefficiente di schermatura	Totale energia solare respinta
MAC 3000	24	20	56	33	13	1	82	0,45	61 %
MAC 4000	34	17	49	43	11	1	77	0,53	53 %
MAC 5000	42	14	44	51	10	1	66	0,63	47 %
MAC 6000	53	11	36	61	9	1	58	0,68	40 %
MAC 7000	65	11	25	72	10	1	40	0,83	28 %

SERIE MAC --- X SR

Pellicola serie advanced ceramic di colore neutro senza effetto speculare.

Disponibile nella versione per uso interno X.

X = adesivo a pressione

SR = protezione antigraffio

Tutti i dati della tabella sono riferiti a pellicola applicata ad un vetro trasparente di mm. 6. Questa serie sarà disponibile prossimamente per uso esterno e per applicazioni su auto.