

Tester di corrente/ tensione

testo 755-1
testo 755-2

Rilevamento automatico dei parametri di misura

Certificato secondo la normativa dei tester di tensione
DIN EN 61243-3:2010

Misurazione senza accensione o selezione

Illuminazione del punto di misura

Puntali di misura intercambiabili



Entrambi gli strumenti appartenenti alla famiglia di tester di corrente/tensione Testo 755 sono i primi nel loro genere: tester di tensione conformi ai più recenti standard, che sono anche in grado di misurare la corrente. Ciò significa che sono praticamente idonei a tutte le esigenze quotidiane di misurazione elettrica. Ad ogni utilizzo, selezionano automaticamente le impostazioni corrette, evitando così eventuali impostazioni errate che potrebbero rivelarsi pericolose. Entrambi gli strumenti sono dotati di tutte le funzioni importanti per misurare corrente, tensione e

resistenza, nonché per eseguire le prove di continuità. Inoltre, la torcia elettrica integrata permette di illuminare i luoghi più oscuri. I puntali di misura si possono sostituire con facilità in modo che, se si danneggiano, non è necessario sostituire l'intero strumento. Il modello Testo 755-2 si differenzia in quanto ha un range di tensione fino a 1.000 V e alcune funzioni speciali, quali ad esempio il test di fase unipolare e l'indicazione del senso di rotazione di fase.

Dati tecnici / Accessori

testo 755-1

testo 755-1, tester di corrente/tensione con batterie e puntali di misura

Codice 0590 7551



testo 755-2

testo 755-2, tester di corrente/tensione con batterie e puntali di misura

Codice 0590 7552



Dati tecnici	testo 755-1	testo 755-2
Tensione c.a./ c.c	da 6 a 600V	da 6 a 1.000V
Corrente c.a.	da 0,1 a 200 A	
Resistenza	da 1 Ω a 100 k Ω	
Prova di continuità	< 50 Ω	
Indicazione del senso di rotazione di fase	-	da 100 a 690 V c.a. a 50/60 Hz
Test di fase unipolare	-	da 100 a 690 V c.a. a 50/60 Hz
Display (conteggi)	4.000	
Illuminazione del punto di misura	✓	
Categoria di misura	CAT IV 600 V CAT III 1,000 V	
Classe di protezione	IP 64	
Temperatura di lavoro	-10 ... +50 °C	
Temperatura di stoccaggio	da -15 a +60 °C	
Dimensioni	199 x 62 x 40 mm (L x P x A)	
Peso	306 g	
Garanzia	2 anni	
Autorizzazioni	TÜV, CSA, CE	
Norme	EN 61243-3:2010, EN 61010-1	

1984 1533/cw/1/05.2016

Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.

Accessori

Codice

Valigetta di trasporto testo 755 / testo 770	0590 0017	
Serie di puntali di misura di ricambio	0590 0015	
Certificato di taratura ISO/corrente/tensione	0520 0755	
Certificato di taratura DakS/corrente/tensione	0520 0756	

Testo S.p.A.
Via F.lli Rosselli 3/2 20019 Settimo M.se MI
Telefono +39 02335191
Fax: 02/33519.200
e-mail info@testo.it

www.testo.it