

Growatt ShineLink



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato.

- Semplice installazione senza cavo.
- Indirizzo IP automatico, plug and play.
- Ampia copertura sino a 200 mt di raggio.
- Supporta molteplici inverters, sino a 8.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitoraggio e manutenzione online.

GROWATT · PRODOTTI

Datasheet	ShineLink
Interfaccia di comunicazione	
RF433	Si
RF433 (in campo libero)	Sino a 120 m
RF433 (con due pareti interposte)	20 m
Alimentazione elettrica	
Consumo	<2W standby, <5W di picco
Tensione di alimentazione AC	196V~250V
Frequenza alimentazione AC	50/60Hz
Specifiche generali	
Dimensioni (L/P/A) in mm	105/85/26
Peso	< 1 kg
Opzioni di installazione	Da tavolo / montaggio a parete
Grado di protezione ambientale	IP30
Display di stato	LED
Range temperatura ambiente	-25°C ~ +60°C
Umidità	0-95% (senza condensa)
Caratteristiche	
Contatto pulito programmabile	Opz
Interfaccia grafica utente	Android/iOS APP
Aggiornamenti firmware remoto	Si
Max. numero di dispositivi da monitorare	8(RF433)
Certificati	CE