

MODULI FOTOVOLTAICI MONO E POLICRISTALLINI UFLEX®



I moduli fotovoltaici mono e policristallini Uflex® sono costruiti con materiali di prima qualità e assicurano una resa elevata e una lunga durata.

Le celle ad alto rendimento sono di prima qualità, i vetri sono antiriflesso ad elevata trasmittanza e i telai sono in alluminio anodizzato. I fori di fissaggio nel retro del pannello consentono una facile installazione.

Uflex® segue un Sistema di Gestione Qualità secondo i certificati ISO 9001:2008

I moduli fotovoltaici fabbricati Uflex® sono certificati secondo le normative CE

Performance di prodotto: IEC61215

Standards: EN 61730-1:2007+A1:2012+A2:2013+A11:2014; EN 61730-2:2007+A1:2012

Garanzia del prodotto: 12 anni

Garanzia di performance: 30 anni lineare



Modello	Codice	Pmax ^(I) Watt	Vmp ^(II) Volt	Imp ^(III) Amp	Voc ^(IV) Volt	Isc ^(V) Amp	Dimensioni mm (")	Peso kg (lbs)
UFX010PM	69572 MA	10	18.37	0.55	22.50	0.58	245x350x17 (9.6x13.8x0.7)	1,2 (2.6)
UFX020PM	69573 PA	20	18.87	1.09	22.55	1.23	440x350x25 (17.3x13.8x1)	2 (4.4)
UFX040PM	69574 SA	40	18.33	2.19	22.45	2.31	425x668x25 (16.7x26.3x1)	3,1 (6.8)
UFX060PM	69576 WA	60	19.25	3.12	23.58	3.29	545x668x25 (21.4x26.3x1)	4 (8.8)
UFX080PM	69577 YA	80	18.30	4.38	22.42	4.61	780x668x30 (30.7x26.3x1.2)	6,1 (13.4)
UFX100PM	69578 AA	100	18.20	5.50	22.30	5.79	1015x668x30 (40x26.3x1.2)	8 (17.6)
UFX100MM	69578 AB	100	18.30	5.47	22.42	5.76	1015x668x30 (40x26.3x1.2)	7,7 (17)
UFX120PM	69583 TA	120	18.20	6.60	22.30	6.95	1130x668x30 (44.5x26.3x1.2)	8,5 (18.7)
UFX160PM	21742 SA	160	18.34	8.73	22.47	9.19	1485x668x30 (58.5x26.3x1.2)	11 (24.2)
UFX180MM	22908 FA	180	19.47	9.25	23.85	9.74	1485x668x30 (58.5x26.3x1.2)	11 (24.2)