



FZ RET

RETE IN FIBRA DI VETRO PER MASSETTI

RETE ALCALINO-RESISTENTE, COSTITUITA DA FILATI ALTAMENTE SELEZIONATI, PER UNA MIGLIORE RIPARTIZIONE DEI CARICHI.
GRAMMATURA: 200 g.

LINEA ORIZZONTALE

RETE IN FIBRA DI VETRO alcalino-resistente, costituita da filati altamente selezionati, che consente una migliore ripartizione dei carichi, conferendo così più resistenza al massetto e diminuendone i ritiri.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Le pavimentazioni interne, seppur non soggette all'azione deteriorante di agenti atmosferici, possono comunque subire fessurazioni per cedimenti dovuti a fenomeni naturali di assestamento strutturale della costruzione. Il danno può essere molto grave, se il dissesto si manifesta a livello del massetto che, perdendo coesione, può far affiorare il problema sulla pavimentazione finita. La presenza degli impianti tecnici sotto il massetto può ulteriormente complicare la situazione. Risulta perciò fondamentale, già in fase di progettazione, prevedere una stratigrafia che migliori la resistenza meccanica dei massetti in cemento.

NOTE

FZ RET deve essere posata previa stesura di alleggerito (2 cm ca.) quando ancora il materiale è fresco, per avere totale aderenza alla superficie. Si procede poi al getto di completamento (3 cm min.)

Peso	ca. 200 g/m ²
Dimensione della maglia	40x40 mm
Composizione	rete di vetro (84%), resina alcalino resistente (16%)
Filamenti di vetro L/T	3400 dtex
Carico a rottura	L → 2100 kN/m T → 2200 kN/m
Allungamento a rottura L/T	3,5%
Altezza	100 cm
Lunghezza	50 cm
Quantità per pallet	800 mq.



ASSISTENZA TECNICA

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest
Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314
www.ferrimix.it – info@ferrimix.it

La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Ferris riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferris sono destinati al solo uso professionale. Edizione 01/2018 – Revisione Provisoria 01

